



# Segmenttilippa

Alumiiniset segmenttilipat on tehty BSEN 1398 ohjeiden mukaan. Kuormauksen aikana, varsinkin silloin kun käytetään trukkeja, ajoneuvon perä voi kallistua ja aina maastokaan ei ole vaakasuorassa laiturin pintaan nähden ja näin muodostuu korkeusero ajoneuvon lattian ja lastaus sillan toisen reunan välille. Kun nyt ajetaan trukilla lastaussillalle, joutuu silta vääntöliikkeeseen ja tämä rasittaa sillan rakennetta. Segmenttilippa on kehitetty eliminoimaan tätä vaikutusta.



Teräksinen lastauslaituri segmenttilipalla



Alumiininen lastauslaituri segmenttilipalla

**Segmenttilipalla varustettu alumiininen laiturisilta SKB**

Malli	Tilausnumero kiinteä asennus	Malli	Tilausnumero sivusiirrolla	Pituus L (mm)	Leveys B (mm)	Korkeusero H (mm)		Kantavuus (Kg/kpl)	Paino kiinteä asennus (Kg/kpl)	Paino sivusiirrolla (Kg/kpl)	
						min.	max.				
SKBS-SL	304.10.000	SKB-SL	304.11.000	855	1250	- 130	+ 80	4000	68	78	
SKBS-SL	304.10.001*	SKB-SL	304.11.001*	1355	1250	- 195	+ 140	2500	107	110	
SKBS-SL	304.10.002*	SKB-SL	304.11.002*	1605	1250	- 225	+ 170	1750	118	121	
SKBS-SL	304.10.003	SKB-SL	304.11.003	605	1500	- 100	+ 50	4000	68	79	
SKBS-SL	304.10.004	SKB-SL	304.11.004	855	1500	- 130	+ 80	4000	79	90	
SKBS-SL	304.10.005*	SKB-SL	304.11.005*	1105	1500	- 165	+ 110	4000	109	113	
SKBS-SL	304.10.006*	SKB-SL	304.11.006*	1355	1500	- 195	+ 140	4000	121	125	
SKBS-SL	304.10.007*	SKB-SL	304.11.007*	1605	1500	- 225	+ 170	4000	133	137	
										(kg/m)	
			319.22.002	Ei pintakäsitlety siirtokisko, 2 000/3 000 mm:ä pitkä							12
			319.23.007	Kuumasinkitty siirtokisko, 2 000/3 000 mm:ä pitkä							12

\* Malli jossa on jousikevennys

**Segmenttilipalla varustettu alumiininen laiturisilta FBA**

Malli	Tilausnumero kiinteä asennus	Malli	Tilausnumero sivusiirrolla	Pituus L (mm)	Leveys B (mm)	Korkeusero H (mm)		Kantavuus (Kg/kpl)	Paino kiinteä asennus (Kg/kpl)	Paino sivusiirrolla (Kg/kpl)
						min.	max.			
FBAS-SL	300.10.000	FBAV-SL	301.11.000	1355	1500	- 195	+ 140	4500	151	163
FBAS-SL	300.10.001	FBAV-SL	301.11.001	1605	1500	- 225	+ 170	4500	175	187
FBAS-SL	300.10.002	FBAV-SL	301.11.002	1605	1750	- 225	+ 170	4500	201	215
FBAS-SL	300.10.003	FBAV-SL	301.11.003	1605	2000	- 225	+ 170	4500	216	232
FBAS-SL	300.10.004	FBAV-SL	301.11.004	1855	1500	- 255	+ 200	4500	188	200
FBAS-SL	300.10.005	FBAV-SL	301.11.005	1855	1750	- 255	+ 200	4500	212	226
FBAS-SL	300.10.006	FBAV-SL	301.11.006	1855	2000	- 255	+ 200	4500	232	248
FBAS-SL	300.10.007	FBAV-SL	301.11.007	2105	1500	- 290	+ 235	4500	200	212
FBAS-SL	300.10.008	FBAV-SL	301.11.008	2105	1750	- 290	+ 235	4500	227	241
FBAS-SL	300.10.009	FBAV-SL	301.11.008	2105	2000	- 290	+ 235	4500	249	265
FBAS-SL	300.10.010	FBAV-SL	301.11.009	2355	1500	- 320	+ 265	4500	212	224
FBAS-SL	300.10.011	FBAV-SL	301.11.010	2355	1750	- 320	+ 265	4500	248	262
FBAS-SL	300.10.012	FBAV-SL	301.11.012	2355	2000	- 320	+ 265	4500	272	288

**Segmenttilipalla varustettu teräksinen, kuumasinkitty laiturisilta FBS, kantavuus 5 000 kg:a**

Malli	Tilausnumero kiinteä asennus	Malli	Tilausnumero sivusiirrolla	Pituus L (mm)	Leveys B (mm)	Korkeusero H (mm)		Kantavuus (Kg/kpl)	Paino kiinteä asennus (Kg/kpl)	Paino sivusiirrolla (Kg/kpl)
						min.	max.			
FBSS-SL 5	302.10.000	FBSV-SL 5	303.11.000	1315	1500	- 190	+ 135	5000	230	250
FBSS-SL 5	302.10.001	FBSV-SL 5	303.11.001	1565	1500	- 220	+ 165	5000	270	290
FBSS-SL 5	302.10.002	FBSV-SL 5	303.11.002	1565	1750	- 220	+ 165	5000	300	320
FBSS-SL 5	302.10.003	FBSV-SL 5	303.11.003	1565	2000	- 220	+ 165	5000	330	350
FBSS-SL 5	302.10.004	FBSV-SL 5	303.11.004	1815	1500	- 250	+ 195	5000	290	310
FBSS-SL 5	302.10.005	FBSV-SL 5	303.11.005	1815	1750	- 250	+ 195	5000	320	340
FBSS-SL 5	302.10.006	FBSV-SL 5	303.11.006	1815	2000	- 250	+ 195	5000	350	370
FBSS-SL 5	302.10.007	FBSV-SL 5	303.11.007	2065	1500	- 280	+ 225	5000	320	340
FBSS-SL 5	302.10.008	FBSV-SL 5	303.11.008	2065	1750	- 280	+ 225	5000	360	380
FBSS-SL 5	302.10.009	FBSV-SL 5	303.11.009	2065	2000	- 280	+ 225	5000	400	420

**Segmenttilipalla varustettu teräksinen, kuumasinkitty laiturisilta FBS, kantavuus 6 000 kg:a**

Malli	Tilausnumero kiinteä asennus	Malli	Tilausnumero sivusiirrolla	Pituus L (mm)	Leveys B (mm)	Korkeusero H (mm)		Kantavuus (Kg/kpl)	Paino kiinteä asennus (Kg/kpl)	Paino sivusiirrolla (Kg/kpl)
						min.	max.			
FBSS-SL 6	302.12.000	FBSV-SL 6	303.13.000	1315	1500	- 190	+ 135	6000	245	265
FBSS-SL 6	302.12.001	FBSV-SL 6	303.13.001	1565	1500	- 220	+ 165	6000	285	305
FBSS-SL 6	302.12.002	FBSV-SL 6	303.13.002	1565	1750	- 220	+ 165	6000	315	335
FBSS-SL 6	302.12.003	FBSV-SL 6	303.13.003	1565	2000	- 220	+ 165	6000	345	365
FBSS-SL 6	302.12.004	FBSV-SL 6	303.13.004	1815	1500	- 250	+ 195	6000	305	325
FBSS-SL 6	302.12.005	FBSV-SL 6	303.13.005	1815	1750	- 250	+ 195	6000	335	355
FBSS-SL 6	302.12.006	FBSV-SL 6	303.13.006	1815	2000	- 250	+ 195	6000	365	385
FBSS-SL 6	302.12.007	FBSV-SL 6	303.13.007	2065	1500	- 280	+ 225	6000	335	355
FBSS-SL 6	302.12.008	FBSV-SL 6	303.13.008	2065	1750	- 280	+ 225	6000	375	395
FBSS-SL 6	302.12.009	FBSV-SL 6	303.13.009	2065	2000	- 280	+ 225	6000	415	435

										kg/m	
			319.22.000	Ei pintakäsitlety siirtokisko, 2 000/3 000 mm:ä pitkä							25
			319.23.001	Kuumasinkitty siirtokisko, 2 000/3 000 mm:ä pitkä							25
			319.23.010	Kuumasinkitty asennuselevysarja, katso sivu 32							8

Tilauksesta myös eri kantavuuksilla ja mitoituksilla